Βραστήρας Αερίου Εμμέσου Θερμάνσεως 150 lt - M-G915 BM

SKU: 24826

info@arzinos.gr
+30 210 4838 252

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✔ Κάδος ανοξείδωτος
- ✔ Έλεγχος θερμ/σίας: με ρυθμιστή ενέργειας & διακόπτη πίεσης
- ✔ Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό μέσω βαλβίδας με διακόπτη
- ✔ Αποστράγγιση κάδου μέσω βαλβίδας ασφαλείας με λαβή
- ✔ Με θάλαμο bain marie που περιβάλλει τον κάδο (αυτόματο γέμισμα & άδειασμα θαλάμου)

Πιστοποιήσεις

IPX5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βραστήρας Αερίου Εμμέσου Θερμάνσεως 150 lt - M-G915 BM

Βραστήρες με Έμμεση Φλόγα (Bain Marie) – Σειρά 900 Fagor

Ο Βραστήρας Αερίου Εμμέσου Θερμάνσεως 150 lt - M-G915 BM είναι Ισπανικής κατασκευής του εργοστασίου Fagor. Διαθέτει ανοξείδωτο κάδο χωρητικότητας 150 lt., με διάσταση Ø 60 x 55 cm (ØxY). Ο επιδαπέδιος βραστήρας αερίου εμμέσου θερμάνσεως ελέγχεται από ρυθμιστή ενέργειας και διακόπτη πίεσης, επιτρέποντας χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Ένας θάλαμος bain-marie περιβάλλει τον κάδο με αυτόματο σύστημα γεμίσματος νερού. Ο αυτόματος έλεγχος της στάθμης του θαλάμου γίνεται με σύστημα ασφαλείας τεσσάρων επιπέδων: διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης στο θάλαμο, βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης, θερμοστάτης περιορισμού για την αποφυγή υπερθέρμανσης του θαλάμου και ενσωματωμένο μανόμετρο. Ο θάλαμος bain-marie αδειάζει αυτόματα. Η θέρμανση στη βάση του βραστήρα λειτουργεί στο νερό που περιβάλλει τον κάδο, στο θάλαμο bain marie, έτσι ώστε ο κορεσμένος ατμός που παράγεται σε θερμοκρασία 107°C να θερμαίνει ομοιόμορφα τη βάση και τα πλαϊνά του κάδου. Η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται είναι χαμηλότερη από εκείνη που επιτυγχάνεται με απευθείας θέρμανση. Ο καυστήρας ανάβει με ανάφλεξη με σπινθήρα. Το καπάκι διαθέτει λαβή μπροστά με διαγώνιο άνοιγμα 75° για την πρόληψη εγκαυμάτων. Σας επιτρέπει να γεμίσετε τον κάδο με κρύο ή ζεστό νερό. Το γέμισμα του κάδου γίνεται μέσω ηλεκτροβαλβίδας που ενεργοποιείται από έναν μόνο διακόπτη. Η αποστράγγιση του κάδου γίνεται μέσω της βαλβίδας ασφαλείας 2″ που διαθέτει λαβή, όπου δεν μεταφέρεται η θερμότητα για την ασφαλή αποστράγγιση του κάδου. Το ανοξείδωτο φίλτρο (αφαιρούμενο) που διαθέτει βοηθά στην αποστράγγιση του κάδου. Η ενδεικτική λυχνία σας ενημερώνει πότε το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο και πότε θερμαίνεται. Επίσης, διαθέτει Αδιάβροχη προστασία IPX5. Σας επιτρέπει να επιλέξετε κατά την παραγγελία εάν επιθυμείτε σύνδεση με NG ή LPG καθώς είναι κατάλληλο για σύνδεση με φυσικό αέριο (NG) ή υγρό αέριο προπάνιο (LPG). Ανήκει στη σειρά 900, με βάθος 93 cm, έτσι ώστε να ταιριάζει με τον υπόλοιπο εξοπλισμό με βάθος 90 cm της κουζίνας.

info@arzinos.gr
+30 210 4838 252

Γενικά Χαρακτηριστικά

• Κάδος: ανοξείδωτος
• Έλεγχος θερμ/σίας: με ρυθμιστή ενέργειας & διακόπτη πίεσης (για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας & νερού)
• Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό, μέσω βαλβίδας με διακόπτη
• Αποστράγγιση κάδου, μέσω βαλβίδας ασφαλείας με λαβή
• Ανοξείδωτο φίλτρο για την αποστράγγιση του κάδου
• Με θάλαμο bain marie που περιβάλλει τον κάδο (αυτόματο γέμισμα & άδειασμα θαλάμου)
• Αυτόματος έλεγχος της στάθμης του θαλάμου με σύστημα ασφαλείας 4 επιπέδων: διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης στο θάλαμο, θερμοστάτης περιορισμού για την αποφυγή υπερθέρμανσης του θαλάμου, βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης & μανόμετρο ενσωματωμένο
• Θέρμανση στη βάση του βραστήρα λειτουργεί στο νερό του θαλάμου bain marie, έτσι ώστε ο κορεσμένος ατμός που παράγεται σε θερμ/σία 107°C να θερμαίνει ομοιόμορφα τη βάση και τα πλαϊνά του κάδου
• Ο καυστήρας ανάβει με ανάφλεξη με σπινθήρα
• Καπάκι με λαβή & διαγώνιο 75° άνοιγμα (για την αποφυγή εγκαυμάτων)
• Αδιάβροχη Προστασία IPX5
• **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Χωρητικότητα	150 lt
Διάσταση Κάδου (ØxY):	Ø 60 x 55 cm
Ισχύς (αερίου):	24 kW
Ισχύς (ηλεκτρική):	100 W
Τάση/Συχνότητα:	230 V – 1N/50 ή 60 Hz
Καθαρό Βάρος:	120 kg
Διαστάσεις (MxBxY):	80 x 93 x 85 cm