ICON 6

ugolini®

La nuovissima ICON 6 nasce dal successo della sorella minore ICON e mantiene lo stesso stile inconfondibile ed elegante. Ottima per la preparazione di creme fredde, sorbetti e granite, è progettata con un contenitore da 6 litri che permette di gestire maggiori quantità di prodotto. Disponibile con regolazione elettronica e temperatura sempre sotto controllo oppure nella versione EASY con regolazione meccanica. Il design unico e moderno offre la possibilità di personalizzare quasi completamente la vostra attrezzatura rendendola unica nel suo genere e creando un business coinvolgente ed irresistibile.

The brand-new ICON 6 is born from the success of its younger sibling, ICON, and maintains the same unmistakable and elegant style. It's excellent for preparing cold creams, sorbets, and granitas, designed with a 6-liter container that allows for handling larger quantities of product. Available with electronic regulation and constant temperature control or in the EASY version with mechanical regulation. The unique and modern design offers the possibility of customizing your equipment almost entirely, making it one-of-a-kind and creating an engaging and irresistible business.



Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :		ICON 6/1	ICON 6/2	ICON 6/3
Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls	n	1	2	3
Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx	l	6	6	6
Larghezza / Width	cm	19	39	60
Profondità / Dept	cm	52	52	52
Altezza / Height	cm	60	60	60
Peso netto, circa / Net weight, approx	kg	24	38	50
Peso lordo, circa / Gross weight, approx	kg	26	40	52
Termostato regolabile / Adjustable thermostat	n	1	2	3
Assorbimento / Power	W	460	1100	1300
Gas		R290	R290	R290
Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) / Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz)		R134a	R134a	R448a

Altre caratteristiche tecniche

- Serbatoio in copoliestere (BPA - Free), della capacità di 6 litri
- Carrozzeria in acciaio verniciato
- Compressore ermetico
- Condensatore raffreddato ad aria
- Salvamotore
- Filtro aria
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
- R290: provvista di componenti elettrici ATEX

Other technical features

- Shock proof, non toxic copolyester container, with about 6 litres capacity
- Painted steel body
- Hermetic compressor
- Air - cooled condenser
- Overload protector
- Condenser filter
- Noise level lower than 70 dB (A)
- R290: equipped with ATEX electrical components

Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz
- 240V 50Hz
- 115V 60Hz
- 208-220V 60Hz
- 100V 50/60Hz

Certificati / Certifications

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / **All specification subject to change without notice.**

MILANO DISPENSERS spa • Via Mario Ugolini, 3 • 27010 Torrevecchia Pia (PV) • Italia • Tel. +39 0382 1651 • www.milanodispensers.com • www.ugolinimilano.com